


有關建築物設備圖說部分應依當地事業主管單位審核通過後據以施工

張號	圖號	說明
1	E-1	圖面索引,圖例說明,單相單線圖
2	E-2	一層~屋頂層插座,電力設備平面圖
3	E-3	一層~屋頂層照明設備平面圖

符號	名稱	規格說明	裝置高度	參考廠牌
	照明插座動力配電箱	2.0mm厚鋼板厚製經酸洗處理外烤漆	H=FL+150cm	
S	單切暗開關	2P-300V-15A 單切,角型連用,包括彩色蓋板乳白色,連用金具及鍍鍍鍍結線盒 照明燈具控制用單切暗開關	嵌牆式 H=FL+120cm	
S3	三路暗開關	2P-300V-15A 三路,角型連用,包括彩色蓋板乳白色,連用金具及鍍鍍鍍結線盒 照明燈具控制用三路暗開關	嵌牆式 H=FL+120cm	
O	白鐵燈出線口	附平木台矮腳燈頭及 60V/A 燈泡 110V	H=坪頂	
①	預埋出線口	單聯鍍鍍鍍結線盒及無孔蓋板	配合現場施工	
⊖	壁燈	60V/A		
Ⓛ	雙聯暗插座	1P-125V-15A 雙聯暗插座,接地型,附蓋板 1φ-110V	H=FL+30cm	
Ⓜ	廚房暗插座	1P-125V-15A 雙聯暗插座,接地型,附蓋板 1φ-110V	H=FL+165cm	
Ⓜ _F	排油煙機暗插座	1P-125V-15A 單聯暗插座,接地型,附蓋板 1φ-110V	H=FL+165cm	
Ⓛ _U , Ⓛ _D	上下照燈雙連暗插座	1P-125V-15A 雙聯暗插座,接地型,附蓋板 1φ-110V		
Ⓛ	冷氣暗插座	2P-250V-20A 單聯暗插座,接地型,附蓋板 1φ-220V	H=FL+210cm	
●	專用暗插座	2P-250V-20A 單聯暗插座,接地型,附蓋板 1φ-220V	H=FL+165cm	
Ⓛ, Ⓛ	動力出線口	馬達電源出線口,包含單聯鍍鍍鍍結線盒及無孔蓋板 1φ 220V, 3φ 220V	配合現場施工	
	無熔絲開關			
	漏電斷路器	30mA 0.1sec 以下型號		
	電磁開關	附按鈕開關及指示燈		
	電氣明暗管線	配於平頂或壁內,地坪,管線徑未標示者為 2-2.0,16φ		
	電氣暗管線	配於平頂或壁內,管線徑未標示者為 3-2.0,16φ		
	配管上行,配管下行,配管上下行			

大冶建築師事務所
 建築師：林儒聰
 地址：苗栗市民路101巷36號
 電話：(037)379062 傳真：(037)379061
 電子郵件：jussmg.int@msshnc.com



鄉村地區住宅興建設計圖樣
 內政部營建署頒製(雲嘉南地區-01-A型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計圖樣(雲嘉南)
圖號名稱	電力圖例
業務編號	

比例尺	單位	圖紙	圖號
		A3	E1-1
			31/45