附表四 都市計畫樁位圖圖幅規格表

都市計畫資料 CAD圖層名稱	圖元 類別	說 明	圖式 線號	圖式 顏色	備註
圖幅整飾註記	1	圖名	2	7	位於圖廓線上方正中，字體採等線體字高 2 毫米，下緣距圖廓線 3.2 公分。
圖幅整飾註記	1	圖號	2	7	位於圖廓線上方正中，字體採等線體字高 2 毫米，下緣距圖廓線 1.2 公分。
圖幅整飾註記	1	圖廓註記	2	7	註記於於圖廓四隅，縱坐標註記「xxxxx00M」（圖隅之左、右側），橫坐標註記「xxxx00M」（圖廓線之上、下側），字體採等線體字高 4 毫米，距圖廓線 3 毫米。 「xxxx00M」（圖廓線之上、下側），字體採等線體，字高 4 毫米，距圖廓線 2 毫米。
圖幅整飾註記	1	方格線註記	2	1	方格線之縱坐標註記於圖廓之左、右側，橫坐標註記於上下側。字體採等線體字高 4 毫米，距圖廓線 3 毫米。
圖幅整飾註記	1	圖例	2	1	圖幅接合表左側 3.26 公分，與比例尺同高。
圖幅整飾註記	1	圖幅接合表	2	7	總尺寸 5.4 公分x3.9 公分，均分 9 格，正中一格加粗線，註記本幅圖之圖號。四周相接圖幅各註記其相應之圖號，無圖之空幅則不註記圖號。圖號註記於每格正中，字體採等線體字高 3 毫米。接合表上緣距圖廓線 1 公分，右緣與右圖廓線對齊。
圖幅整飾註記	2	圖廓	2	7	圖幅大小為 40 公分x60 公分，圖廓線之坐標註記為 100 公尺之整數。
圖幅整飾註記	2	方格線	2	7	於圖幅內以每 10 公分（現地 100 公尺）之間隔繪製。
圖幅整飾註記	5	比例尺	2	7	位於圖廓線下方正中，註記「比例尺：1/1000」，字體採等線體字高 10 毫米，上緣距圖廓線 1.5 公分。

都市計畫資料	圖元 類別	圖式尺寸及基 點	圖式 線號	圖式 顏色	備註
CAD 圖層名稱					
圖幅整飾註記	5	大地基準點及 地球原子	2	7	註記「大地基準：台灣大地基 準（TWD97），採用 GRS80 參 考橢球體」。與圖廓線左側對 齊，上緣距圖廓線下緣 1 公 分，字體採等線體字高 4 毫 米，字列間隔 3 毫米。
圖幅整飾註記	5	測製時間	2	7	該幅圖測製之時間，註記「測 製時間：民國 XXX 年 XX 月」。字體採等線體字高 4 毫 米，字列間隔 3 毫米。
圖幅整飾註記	5	測製單位	2	7	說明測製該幅圖之單位名稱， 註記「測製單位：XXXX」。字 體採等線體字高 4 毫米，字列 間隔 3 毫米。

附註：本表格為供利用 AutoCAD 軟體繪製都市計畫樁位圖之基準。