

附件一

(遊樂場名稱或設置場所) 充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施自主檢查表

| 基本資料 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|----------|----------|---------|
| 類別 | <input type="checkbox"/> 公園、綠地及廣場 <input type="checkbox"/> 教育機構場所 <input type="checkbox"/> 文化機構場所 <input type="checkbox"/> 體育場館 <input type="checkbox"/> 宗教場所 <input type="checkbox"/> 百貨商場、賣場及市場(含攤販集中場) <input type="checkbox"/> 餐飲業、醫療院所 <input type="checkbox"/> 社會福利機構 <input type="checkbox"/> 風景區管理機關所轄據點、觀光旅館業、旅館業、民宿及觀光遊樂業等場所 <input type="checkbox"/> 森林遊樂區及農(牧)場 <input type="checkbox"/> 其他 | 遊樂設施報備日期 | 年 月 日 | | | |
| | | 遊樂設施設置期間 | 年 月 日 至年 月 日 | | | |
| 設置場所 (地址或地段、地號) | | 室內遊戲場所 設置樓層面積 | _____層之第_____層 _____平方公尺 | | | |
| 場所負責人或機關(構)名稱 | 姓名或機關(構)名稱： 國民身分證統一編號或統一編號： | 設置遊樂設施之業者 | 名稱 | | | |
| | | | 統一編號 | | | |
| | | 遊樂設施管理人員 | 姓名 | | | |
| | | | 國民身分證統一編號 | | | |
| 遊戲場所設置平面圖(含緩衝距離)及緊急逃生路線圖資料 | | | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 安全檢查 | | | | | | |
| 檢查日期： 年 月 日 | | | | | | |
| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| | | 是 | 否 | 不適用/無該項目 | | |
| 1 | 遊樂設施是否設置緊急停止使用裝置。 | | | | | |
| 2 | 於適當地點公告使用方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。 | | | | | |
| 3 | 光線明亮、通風、無視覺死角及無危險物品，擺盪空間無障礙物。 | | | | | |

| 安全檢查 | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------------|--------------|-------------|
| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢 修事項 | 複檢日期及 結果 |
| | | 是 | 否 | 不適用/ 無該項目 | | |
| 4 | 告示牌上應標示鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。 | | | | | |
| 5 | 遊樂設施基礎穩固，地樁未外露，無鬆動及晃動，產生異音或變形等現象。 | | | | | |
| 6 | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，無鬆動、晃動、位移、遺漏及鏽蝕等現象。 | | | | | |
| 7 | 具有軸承組件之遊樂設施（旋轉及迴轉設施等），功能正常，且有做適當潤滑，無異音。 | | | | | |
| 8 | 遊樂設施材料外觀無脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂及尖銳物外露（如輪胎無鋼絲或鋼片外露）等現象。 | | | | | |
| 9 | 遊樂設施設置場所地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙及高低不平，且地面無積水、濕滑及青苔等現象。 | | | | | |
| 10 | 遊樂設施內無積水，堆積髒亂之物。 | | | | | |
| 11 | 遊樂設施或其設置場所損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。 | | | | | |
| 12 | 發現遊樂設施不符安全要求時，應執行修繕、停用、拆除或報廢等程序。 | | | | | |
| 13 | 民眾常接觸之遊樂設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至 500ppm 之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。 | | | | | |
| 14 | 遊樂設施設置場所入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。 | | | | | |

綜合報告

符合項目：計_____項。

充氣式遊樂設施_____項。 非固定式機械遊樂設施_____項。

不符合項目：計_____項。

充氣式遊樂設施_____項。 非固定式機械遊樂設施_____項。

針對不符合項目進行下列措施

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 拆除，其項目為：_____。 | 預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成公告。 |
| <input type="checkbox"/> 修繕，其項目為：_____。 | 預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成公告。 |
| <input type="checkbox"/> 停用，其項目為：_____。 | 已於 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成公告。 |
| <input type="checkbox"/> 報廢，其項目為：_____。 | 預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊樂設施停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成公告。 |

遊樂設施管理人員簽章：

設置遊樂設施業者簽章：

遊樂設施設置場所主管人員簽章：

填表說明：

一、遊樂設施管理人員：指對該設施負有經常性保養、修護及管理責任之人員。

二、遊樂設施管理人員應辦理下列事項：

(一) 負責遊樂設施經常性之保養、修護及管理，並符合下列資格之一：

1. 機械工程技師或電機工程技師考試及格者。
2. 依電匠考驗規則規定，經甲種或乙種電匠考驗合格者。
3. 室內配線、電器修復、工業配線、變壓器裝修、旋轉電機裝修、旋轉電機燒線、靜止電機燒線、升降機裝修、機械停車設備裝修、用電設備檢驗、機電整合、汽車修護、

重機械修護或內燃機修護等各級技術士技能檢定合格者。

(二) 應於開放使用期間，每日目測檢查遊樂設施及其設置場所，發現顯有不安全情事，應立即進行維修及保養或停止使用，並立即通報業者及主管機關。

(三) 按月依本表辦理遊樂設施及其設置場所之檢查，並填妥表件，其保存期限為五年。

三、本表安全檢查第八項至第十二項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。

如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

四、本表安全檢查第六項用詞，規定如下：

(一) 組件：包括充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施緩衝用之輪胎或彈簧裝置、組合遊具之把手等。

(二) 扣件：如螺栓、螺帽及扣環等。

五、本表安全檢查第八項所定遊樂設施材料外觀過度磨損，其材料表面之缺失如下：

(一) 金屬：嚴重鏽蝕、破損。

(二) 木料：變形、翹曲、斷裂或過大之裂痕。

(三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋或明顯褪色。

(四) 充氣式遊樂設施材料：破損、變薄、多處明顯裂紋或明顯褪色。

六、本表安全檢查第十三項用詞，規定及注意事項如下：

(一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即百分之零點零五。

(二) 消毒液配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在百分之五至百分之六，原則上經清水稀釋一百倍 (例如取十毫升市售家庭用漂白水加入一公升之自來水) 即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在二十四小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。

(三) 消毒液使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過十分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過三十分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。