

牆厚(cm)	單排	雙排
10.	VERT #4020	#4012
12.	HORI. #4020	#4012
15.	VERT #4020	#342 B.F.
18.	VERT HORI. #4020	#4020 B.F.
20.	VERT HORI. #4020	#4020 B.F.
25.	VERT HORI. #4020 B.F.	#4015 B.F.
30.	VERT HORI. #4020 B.F.	#4015 B.F.
35.	VERT HORI. #4020 B.F.	#4012 B.F.
40.	VERT HORI. #4020 B.F.	#4012 B.F.

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 1 鋼筋混泥土牆配筋標準圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 2 鋼筋混泥土牆相交處配筋圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 3 牆與板鉛錠

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 4 牆開口補強配筋標準圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 5 牆與柱接合詳圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 6 牆與梁接合詳圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 7 柱鋼筋配置標準圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 8 柱筋端定詳圖

說明：1. 15cm~16cm做為9層牆時，可單排配置；若為外牆，電梯牆或樓梯間牆則須雙排配置。
2. 圖定筋之水平筋為垂面筋的2.5倍，垂直筋為水平筋的4倍。
3. 橫牆筋與水平筋或柱筋均須埋入梁或柱中，至少30cm之長度。

◎ 9 柱置束區及梁柱接頭緊密箍筋配置標準圖

上勝建築師事務所	日盈	簽章
Strategy + Architecture + Interior + Landscape		
建築師：楊利得		
地址：台北市二二八街32號5樓		
電話：02-2303350		
電子郵件：emergsearch@gmail.com		

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒發（南島地區編號01-B）

工程名稱	三代同堂型設計圖	比例尺	圖號
圖號名稱	鋼筋標準圖三	cm	SD-3
業務編號			A3

