結構體地面

編號	D1	D2	D3	D4	DW1
門窗尺寸/數量	145x250/1	90x210/1	90x210/4	80x200/3	160x240/3
窗型/門窗材質	不銹鋼子母門/不銹鋼製	三合一通風鋁門/鋁製(附紗門)	木門/木製	機製美耐板木門/木製	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)
開啟方式	雙開子母門.固定窗	單開門	單開門	單開門	橫拉窗
開口面積	1.45*2.5=3.63㎡	0.9*2.1=1.89㎡	0.9*2.1=1.89㎡	0.8*2=1.6㎡	1.6x2.4=3.84㎡
備註	(門弓器.門鎖.把手.雙玄關門框)	(門弓器.門鎖.把手)	(水平鎖.門止)	(水平鎖)5mm霧化玻璃	8mm清強化玻璃

結構體地面

編號	DW2	W1	W2	W3	W3-1
門窗尺寸/數量	300x200/1	280x200/1	70x190/2	160x140/2	160x155/2
窗型/門窗材質	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附隱式紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)
開啟方式	橫拉窗	橫拉窗+推開窗+固定窗	推開窗+固定窗	橫拉窗	橫拉窗
開口面積	3x2=6㎡	2.8x2=5.6㎡	0.7x1.9=1.33㎡	1.6x1.4=2.24㎡	1.6x1.55=2.48㎡
備註	8mm清強化玻璃	8mm清強化玻璃	8mm清強化玻璃	8mm清強化玻璃	8mm清強化玻璃

結構體地面

編號	W4	W4-1	W5	W5-1	W6	W7	W8
門窗尺寸/數量	70x140/1	70x155/5	120x80/2	120x80/1	140x60/1	100x100/1	80x100/2
窗型/門窗材質	10cm鋁窗/鋁製(附隱式紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附隱式紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附紗窗)	10cm鋁窗/鋁製(附隱式紗窗)
開啟方式	推開窗	推開窗	橫拉窗	橫拉窗	橫拉窗	橫拉窗	推開窗
開口面積	0.7x1.4=0.98㎡	0.7x1.55=1.08㎡	1.2x0.8=0.96㎡	1.2x0.8=0.96㎡	1.4x0.6=0.84㎡	1x1=1㎡	0.8x1=0.8㎡
備註	8mm清強化玻璃	8mm清強化玻璃	8mm霧面玻璃	8mm霧面玻璃	8mm清強化玻璃	8mm清強化玻璃	5mm清強化玻璃

W5-1台度=135

鋁門窗施工說明

1. 本工程鋁門窗用料採用耐蝕鋁合金擠型製造(依CN2257) 表面粉末塗裝處理為40u，所有安裝之，加工料、螺栓、墊片，固定片，等均依(CNS4622)規定使用。
2. 本工程鋁窗其抗風壓強度360kg/㎡以上,水密性40kg/㎡ 以上,氣密性3㎥/hr.㎡。
3. 本工程之鋁窗,下框料多階式設計，以利排水順暢
4. 鋁窗內框外側，外框內側加裝氣密條。
5. 本工程鋁門窗玻璃除特別註明外，均採用5mmTH清強化玻璃。
6. 按裝細則依承製廠商送審核可之施工說明書圖規定辦理，位置應依照圖示或監造人員之指示安裝。
7. 本工程相關之剖面詳圖僅供施工參考，廠商均須依照設計原意，於材料訂製及施工前繪製實際用料施工圖，送業主或設計單位審核，核可後方可製造。
8. 門窗總尺寸配合結構施工調整不得大於加減2.8cm。
9. 驗收時承包廠商應同時檢附原廠鋁門窗出廠証明及保固證明書。
10. 門窗型式僅供業主參考.實際樣式由業主自行搭配。

1 / A5-1 門窗立面詳圖

陳正宏建築師事務所
建築師:陳正宏
地址:宜蘭縣員山鄉賢德路二段34巷11弄1號
電話:03-9255553　　傳真:03-9254499
電子信箱:cch.arch@msa.hinet.net

印鑑　簽章

鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製　(東花宜地區　編號-01-B型)

工程名稱	三代同堂型設計圖	比例尺	1:70
圖號名稱	門窗表	單位	CM
業務編號		圖紙	A3

圖號 A5-1
張號 10/23