

粉 刷 表

	代號	材 料 名 稱	備註
地 坪	F1	1：3水泥打底+磁質尺二磚	
	F2	1：3水泥打底+抿2分宜蘭圓石	
	F3	1：3水泥打底+二塊磁質尺二磚（中間）+抿2分宜蘭圓石收邊	
	F4	1：2防水水泥打底一底二度+貼20×20止滑石英磚（仿石版面）	
	F5	防水隔熱	
	F6	1：2防水粉刷+防根布碎石層+透水布+覆土	
踢 腳	B1	實木踢腳（H=15cm）	
牆 面	W1	1：3水泥粉光+油性水泥漆（一底二度）	
	W2	1：2防水水泥打底+貼20×25磁磚+4.5×4.5 cm磁質馬賽克腰帶（W=13.5cm）	
	W3	1：3防水水泥打底+貼20×25磁磚+4.5×4.5 cm磁質馬賽克	
	W4	1：3水泥打底+抿2分宜蘭圓石	
	W5	1：2防水水泥打底+5mm防水彈性泥+1：3水泥粉光	
平 頂	C1	1：3水泥粉光+油性水泥漆（平光）	

樓別	房間 編號	房間名稱	各部材料代號				備註
			地坪	踢腳	牆面	平頂	
壹 層	101	樓梯	F2				
	102	玄關	F1	B1	W1	C1	
	103	走廊	F1	B1	W1	C1	
	104	臥室	F1	B1	W2	C1	
	105	浴廁	F4		W2	C1	
	106	廚房	F1	B1	W3	C1	
	107	餐廳	F1	B1	W3	C1	
	108	客廳	F1	B1	W1	C1	
	109	平台	F3		W4	C1	
貳 層	201	起居室	F1	B1	W1	C1	
	202	洗衣室	F4		W2	C1	
	203	浴廁	F4		W2	C1	
	204	廁所	F4		W2	C1	
	205	臥室	F1	B1	W1	C1	
	207	花台	F6				
	208	陽台	F2		W4	C1	
	209	露台	F5		W5		
屋 頂 層	R01	屋頂平台	F5		W5		

附註:

1. 承包商應於開工後14天備齊各項材料及五金等樣品、色板、目錄及性能證明文件等壹式兩份送業主認可，方可開工。

2. 所有柱及牆面裝修之轉角處，一律需倒角處理。

3. 油漆全部採用人工塗刷（一底二度），不得採用噴塗方式施作。

4. 基地週邊因施工破壞處於竣工前須依原有鋪面材料復原。

5. 雨天不得進行灌漿工程，灌漿工程進行中途下雨時，須作防護措施（覆蓋塑膠布）或停止灌漿，以確保混凝土品質。
6. 地坪防水均上捲牆面30公分。

7. 柱、樑、牆配筋須使用隔件，確保鋼筋保護層，地板配筋須使用水泥製隔件，不得使用鐵製品，斜板處須假固定於鋼筋，水泥製品隔件抗壓強度須≥該結構之混凝土強度。

8. 泥作粉刷工程不得使用轉角塑膠條（或同功能之其他材料）。

9. 陽台、露台、屋頂平台等需做洩水坡度。