

<p>柱主筋端部說明</p> <p>一、柱主筋最好預留彎鉤，且每次彎鉤之鋼筋量不超過全部鋼筋量之一半，以避免鋼筋位置集中於同一樓層。</p> <p>二、任一斷面之柱主筋鋼筋斷面總數不可得大於6%柱全斷面積，若因主筋採用搭接時，該斷面之鋼筋量大於6%柱全斷面積時，則必須改用其它鋼接方式，以維持適當柱重量。</p> <p>三、柱主筋採用鋼筋焊接或機械式鋼接器（鋼筋鋼接器須採用S.A.密）鋼接時，同一斷面之主筋須密接連接，且任何鋼筋之端接緊淨距角大於80cm。</p> <p>四、柱主筋搭接長度</p> <p>搭接長度<一半柱主筋時 1.0ld</p> <p>搭接長度>一半柱主筋時 1.3ld</p>																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--